

NIBRA® F 10 Ü engobovaná

NELSKAMP



Červená Hnedá Čierna matná

Technické údaje:

Spotreba na m ² :	10,0 ks
Hmotnosť / m ² :	43,0 kg
Minimálny sklon:	10° - 16° - plný záklop + vodotesné podstrešie 16° - 22° - plný
Bezpečný sklon:	22°
Povrchová úprava:	Nibra® engobovaná (červená, hnedá, čierna matná)

Jedinečná kvalita pálenej škridle, to je kvalita NIBRA®:

Na výrobu keramických škridiel kvality „Nibra“ sa používa výnimočná hlina tej najvyššej kvality, ktorá umožňuje vypaľovať produkty pri teplote nad 1000 stupňov Celzia.

Takto vypálené škridle dosahujú parametre najvyššej kvality a sú jedinečné vo svete s garantovanou nasiakavosťou do 3%. Škridle sú tak dokonale pevné, presné a splňajú aj tie najnáročnejšie kritéria a požiadavky investorov.

Spotreba materiálu:

Strešné laty:	2,5 m / m ² (vrátane 10% odpadu)
Kontralaty:	1,7 m / m ² (vrátane 10% odpadu)
Škridle:	10,0 ks / m ²
Krajná škridla:	2,5 ks / m
Hrebenáč:	2,6 ks / m

Cenník platný od 01.04.2020	Nibra® F 10 Ü engobovaná	
Druh výrobku	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH
Základná škridla	1,79	2,15
Polovičná škridla 1/2	7,18	8,62
Krajná škridla ľavá	16,14	19,37
Krajná škridla pravá	16,14	19,37
Hrebenáč	9,75	11,70
Hrebenáč pre ukončenie nárožia	44,38	53,26
Rozdeľovací hrebenáč Y	96,44	115,73
Rozdeľovací hrebenáč pre štyri napojenia (XS)	192,76	231,31
Odvetrávací škridla	23,67	28,40