

NIBRA® F 10 Ü glazúra

NELSKAMP



Mandelbraun

Technické údaje:

Spotreba na m ² :	10,0 ks
Hmotnosť / m ² :	43,0 kg
Minimálny sklon:	10° - 16° - plný záklop + vodotesné podstrešie 16° - 22° - plný
Bezpečný sklon:	22°
Povrchová úprava:	Nibra® glazúra (mandelbraun)

Jedinečná kvalita pálenej škridle, to je kvalita NIBRA®:

Na výrobu keramických škridiel kvality „Nibra“ sa používa výnimočná hlina tej najvyššej kvality, ktorá umožňuje vypaľovať produkty pri teplote nad 1000 stupňov Celzia.

Takto vypálené škridle dosahujú parametre najvyššej kvality a sú jedinečné vo svete s garantovanou nasiakavosťou do 3%. Škridle sú tak dokonale pevné, presné a splňajú aj tie najnáročnejšie kritéria a požiadavky investorov.

Spotreba materiálu:

Strešné laty:	2,5 m / m ² (vrátane 10% odpadu)
Kontralaty:	1,7 m / m ² (vrátane 10% odpadu)
Škridle:	10,0 ks / m ²
Krajná škridla:	2,5 ks / m
Hrebenáč:	2,6 ks / m

Cenník platný od 01.04.2021	Nibra® F 10 Ü glazúra	
	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH
Základná škridla	2,08	2,50
Polovičná škridla 1/2	8,20	9,84
Krajná škridla ľavá	18,04	21,65
Krajná škridla pravá	18,04	21,65
Hrebenáč	12,24	14,69
Hrebenáč pre ukončenie nárožia	60,12	72,14
Rozdeľovací hrebenáč Y	109,31	131,17
Rozdeľovací hrebenáč pre štyri napojenia (XS)	218,61	262,33
Odvetrávací škridla	28,42	34,10