

# NIBRA® F 8 1/2 engobovaná

**NELSKAMP**

Červená

Antracit

Čierna matná

## Technické údaje:

Spotreba na m <sup>2</sup> :	cca. 8,4 - 9,2 ks
Hmotnosť / m <sup>2</sup> :	min. ~ 38,6 kg
Minimálny sklon:	10°
Bezpečný sklon:	20°
Povrchová úprava:	Nibra® engobovaná (červená, antracit, čierna matná)

### Jedinečná kvalita pálenej škridle, to je kvalita NIBRA®:

Na výrobu keramických škridiel kvality „Nibra“ sa používa výnimočná hlina tej najvyššej kvality, ktorá umožňuje vypaľovať produkty pri teplote nad 1000 stupňov Celzia.

Takto vypálené škridle dosahujú parametre najvyššej kvality a sú jedinečné vo svete s garantovanou nasiakavosťou do 3% . Škridle sú tak dokonale pevné, presné a spĺňajú aj tie najnáročnejšie kritéria a požiadavky investorov.

## Spotreba materiálu:

Strešné laty:	2,5 m / m <sup>2</sup> (vrátane 10% odpadu)
Kontralaty:	1,7 m / m <sup>2</sup> (vrátane 10% odpadu)
Škridle:	8,4 – 9,2 ks / m <sup>2</sup>
Krajná škridla:	2,5 ks / m
Hrebenáč:	2,7 ks / m

Cenník platný od 01.04.2021	Nibra® F 8 1/2 engobovaná	
Druh výrobku	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH
Základná škridla	2,19	2,63
Polovičná škridla 1/2	8,79	10,55
Krajná škridla ľavá	16,79	20,15
Krajná škridla pravá	16,79	20,15
Hrebenáč	10,14	12,17
Hrebenáč pre ukončenie náročia	46,16	55,39
Rozdeľovací hrebenáč Y	100,30	120,36
Rozdeľovací hrebenáč pre štyri napojenia (XS)	200,47	240,56
Odvetrávací škridla	28,96	34,75