

NIBRA® F 10 Ü glazúra

NELSKAMP



Mandelbraun

Technické údaje:

Spotreba na m ² :	cca. 9,7 - 10,2 ks
Hmotnosť / m ² :	min. ~ 38,32kg
Minimálny sklon:	10° - 16° - plný záklop + vodotesné podstrešie 16° - 22° - plný
Bezpečný sklon:	22°
Povrchová úprava:	Nibra® glazúra (mandelbraun)

Jedinečná kvalita pálenej škridle, to je kvalita NIBRA®:

Na výrobu keramických škridiel kvality „Nibra“ sa používa výnimočná hlina tej najvyššej kvality, ktorá umožňuje vypaľovať produkty pri teplote nad 1000 stupňov Celzia.

Takto vypálené škridle dosahujú parametre najvyššej kvality a sú jedinečné vo svete s garantovanou nasiakavosťou do 3%. Škridle sú tak dokonale pevné, presné a spĺňajú aj tie najnáročnejšie kritéria a požiadavky investorov.

Spotreba materiálu:

Strešné laty:	2,5 m / m ² (vrátane 10% odpadu)
Kontralaty:	1,7 m / m ² (vrátane 10% odpadu)
Škridle:	10,0 ks / m ²
Krajná škridla:	2,5 ks / m
Hrebenáč:	2,6 ks / m

Cenník platný od 01.02.2022	Nibra® F 10 Ü glazúra	
Druh výrobku	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH
Základná škridla	1,80	2,16
Polovičná škridla 1/2	7,47	8,96
Krajná škridla ľavá	13,96	16,75
Krajná škridla pravá	13,96	16,75
Hrebenáč	10,29	12,35
Hrebenáč pre ukončenie nárožia	47,93	57,52
Rozdeľovací hrebenáč Y	91,94	110,33
Rozdeľovací hrebenáč pre štyri napojenia (XS)	183,43	220,12
Odvetrávací škridla	24,41	29,29