

NIBRA® DS 5 engobovaná

NELSKAMP

Tehl. červená Starodávna

Technické údaje:

Spotreba na m ² :	cca. 5,7 - 6,7 ks
Hmotnosť / m ² :	min. ~ 34,77kg
Minimálny sklon:	10° - 16° - plný záklop + vodotesné podstrešie 16° - 22° - plný záklop + poistná hydroizolačná fólia
Bezpečný sklon:	22°
Povrchová úprava:	Nibra® engobovaná (tehl. červená, starodávna)

Jedinečná kvalita pálenej škridle, to je kvalita NIBRA®:

Na výrobu keramických škriadiel kvality „Nibra“ sa používa výnimočná hlina tej najvyššej kvality, ktorá umožňuje vypaľovať produkty pri teplote nad 1000 stupňov Celzia.

Takto vypálené škridle dosahujú parametre najvyššej kvality a sú jedinečné vo svete s garantovanou nasiakavosťou do 3%. Škridle sú tak dokonale pevné, presné a splňajú aj tie najnáročnejšie kritéria a požiadavky investorov.

Spotreba materiálu:

Strešné laty:	2,2 m / m ² (vrátane 10% odpadu)
Kontralaty:	1,7 m / m ² (vrátane 10% odpadu)
Škridle:	6,0 ks / m ²
Krajná škridla:	2,0 ks / m
Hrebenáč:	2,6 ks / m

Cenník platný od 01.02.2022	Nibra® DS 5 engobovaná	
Druh výrobku	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH
Základná škridla	1,94	2,33
Polovičná škridla 1/2	6,76	8,11
Krajná škridla ľavá	15,61	18,73
Krajná škridla pravá	15,61	18,73
Hrebenáč	8,64	10,37
Hrebenáč pre ukončenie nárožia	35,31	42,37
Rozdeľovací hrebenáč Y	77,74	93,29
Rozdeľovací hrebenáč pre štyri napojenia (XS)	155,04	186,05
Odvetrávací škridla	21,36	25,63