

# NIBRA® F 10 Ť engobovaná

**NELSKAMP**



Tehl. červená Čierna matná

## Technické údaje:

Spotreba na m <sup>2</sup> :	cca. 9,7 - 10,2 ks
Hmotnosť / m <sup>2</sup> :	min. ~ 38,32kg
Minimálny sklon:	10° - 16° - plný záklop + vodotesné podstrešie 16° - 22° - plný
Bezpečný sklon:	22°
Povrchová úprava:	Nibra® engobovaná (tehl. červená, čierna matná)

### Jedinečná kvalita pálenej škridle, to je kvalita NIBRA®:

Na výrobu keramických škriadiel kvality „Nibra“ sa používa výnimočná hlina tej najvyššej kvality, ktorá umožňuje vypaľovať produkty pri teplote nad 1000 stupňov Celzia.

Takto vypálené škridle dosahujú parametre najvyššej kvality a sú jedinečné vo svete s garantovanou nasiakavosťou do 3%. Škridle sú tak dokonale pevné, presné a splňajú aj tie najnáročnejšie kritéria a požiadavky investorov.

## Spotreba materiálu:

Strešné laty:	2,5 m / m <sup>2</sup> (vrátane 10% odpadu)
Kontralaty:	1,7 m / m <sup>2</sup> (vrátane 10% odpadu)
Škridle:	10,0 ks / m <sup>2</sup>
Krajná škridla:	2,5 ks / m
Hrebenáč:	2,6 ks / m

Cenník platný od 01.02.2022	Nibra® F 10 Ť engobovaná	
Druh výrobku	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH
Základná škridla	1,61	1,93
Polovičná škridla 1/2	6,76	8,11
Krajná škridla ľavá	12,30	14,76
Krajná škridla pravá	12,30	14,76
Hrebenáč	8,64	10,37
Hrebenáč pre ukončenie nárožia	35,31	42,37
Rozdeľovací hrebenáč Y	77,74	93,29
Rozdeľovací hrebenáč pre štyri napojenia (XS)	155,04	186,05
Odvetrávacía škridla	21,36	25,63