

# NIBRA® F 10 Ü glazúra

**NELSKAMP**



Tannengrün

## Technické údaje:

Spotreba na m <sup>2</sup> :	10,0 ks
Hmotnosť / m <sup>2</sup> :	43,0 kg
Minimálny sklon:	10° - 16° - plný záklop + vodotesné podstrešie 16° - 22° - plný
Bezpečný sklon:	22°
Povrchová úprava:	Nibra® glazúra (tannengrün)

### Jedinečná kvalita pálenej škridle, to je kvalita NIBRA®:

Na výrobu keramických škridiel kvality „Nibra“ sa používa výnimočná hlina tej najvyššej kvality, ktorá umožňuje vypaľovať produkty pri teplote nad 1000 stupňov Celzia.

Takto vypálené škridle dosahujú parametre najvyššej kvality a sú jedinečné vo svete s garantovanou nasiakavosťou do 3%. Škridle sú tak dokonale pevné, presné a splňajú aj tie najnáročnejšie kritéria a požiadavky investorov.

## Spotreba materiálu:

Strešné laty:	2,5 m / m <sup>2</sup> (vrátane 10% odpadu)
Kontralaty:	1,7 m / m <sup>2</sup> (vrátane 10% odpadu)
Škridle:	10,0 ks / m <sup>2</sup>
Krajná škridla:	2,5 ks / m
Hrebenáč:	2,6 ks / m

Cenník platný od 01.03.2019	Nibra® F 10 Ü glazúra	
Druh výrobku	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH
Základná škridla	2,55	3,06
Polovičná škridla 1/2	9,26	11,11
Krajná škridla ľavá	20,59	24,71
Krajná škridla pravá	20,59	24,71
Hrebenáč	11,77	14,12
Hrebenáč pre ukončenie nárožia	57,81	69,37
Rozdeľovací hrebenáč Y	105,10	126,12
Rozdeľovací hrebenáč pre štyri napojenia (XS)	210,20	252,24
Odvetrávací škridla	27,33	32,80