



Dachziegelwerke NELSKAMP GmbH

Waldweg 6, 46514 Schermbeck, Nemecko

10

EN 1304

Keramické strešné škridly a tvarovky

NELSKAMP NIBRA® DS 5 (Nibra-Ziegel DS 5)

Škridla s variabilnou krycou dĺžkou, krycia šírka $C_w \geq 324$ mm, rozmer 376x593 mm

dostupné tvarovky:

polovičná škridla (208x593 mm), krajná ľavá (227x593mm), krajná pravá (207x593mm), pultová základná (376x593 mm), pultová rohová – ľavá (227x593mm), rohová- pravá (207x593 mm), manzardová (376x593 mm), lomená škridla (376x593 mm), hrebenáč (222/198x437 mm), hrebenáč na ukončenie nárožia (222/198x490 mm), rozdeľovací hrebenáč , rozdeľovací hrebenáč pre štyri napojenia, odvetrávacia škridla (376x593 mm),

Použitie: strešná krytina pre šikmé strechy, vnútorné a vonkajšie obklady stien

Mechanická pevnosť /únosnosť	zodpovedá
Reakcia pri pôsobení ohňa zvonku	platí ako vyhovujúca požiadavkám
Horľavosť	platí ako vyhovujúca požiadavkám A1
Presiakavosť	spĺňa stupeň požiadaviek 1 pre skúšobnú metódu 2
Rozmery a rozmerové odchýlky	zodpovedajú
Životnosť	obstojí v skúšobnej metóde A,B,C,D,E – 3